

HIGH PERFORMANCE ECO-FRIENDLY PRODUCTS

# FORMULA 747 PLUS

## ADHESIVE REMOVER

**REMOVES PETROLEUM & LATEX BASED ADHESIVES**

**USE UNDILUTED TO REMOVE:**  
**BLACK CUTBACK ADHESIVE**  
**VINYL TILE & WOOD FLOOR ADHESIVE**

**DILUTE WITH HOT WATER TO REMOVE:**  
**INDOOR CARPET ADHESIVES**  
**SHEET VINYL & CARPET FOAM BACKING**

BIODEGRADABLE  
 LOW ODOR FORMULA

**Sentinel**  
 Products, Inc.™  
 BETTER SOLUTIONS FOR A CLEANER ENVIRONMENT

**1 GALLON (3.785L)**

**\*V.O.C. Compliant**

This Floor or Wall Covering Adhesive Remover contains less than 5% V.O.C. content by weight. In accordance with the requirements set forth by the California Air Resource Board (CARB) and Ozone Transport Commission (OTC), effective 1-1-2009.

CAUTION: MAY CAUSE EYE AND SKIN IRRITATION. Carefully read and follow directions and cautions on back panel. KEEP OUT OF REACH OF CHILDREN.

Sentinel 747 Plus is a powerful, biodegradable formula designed to safely and effectively strip adhesives remaining after removing vinyl tile, sheet vinyl, indoor carpeting and wood flooring. Sentinel 747 Plus is an environmentally friendly, low odor product that effectively removes a variety of adhesives without the use of methylene chloride, acetone, toluene and other harmful agents. Use Sentinel 747 Plus to remove the old adhesive from existing floors, and/or properly prepare the surface before laying a new floor and/or for clean up after new floor installation.

Sentinel 747 Plus es una poderosa fórmula biodegradable diseñada para quitar, de una forma segura y efectiva, los residuos de pegamento que quedan luego de quitar baldosas de vinilo, laminados de vinilo, alfombrados de interiores y pisos de madera. Sentinel 747 Plus es un producto ambientalmente responsable y de poco olor que quita en forma efectiva toda una variedad de pegamentos sin ser necesario el uso de cloruro de metileno, acetona, tolueno u otros agentes químicos nocivos. Use el Sentinel 747 Plus para quitar el pegamento antiguo y preparar adecuadamente la superficie antes de colocar un nuevo piso, para restaurar la belleza de un piso existente, o para realizar una limpieza luego de la colocación de un piso nuevo.

**⚠️WARNING: Eye & Skin Irritant - Contains Petroleum Distillate - Combustible Mixture** Harmful or fatal if swallowed. Keep away from heat and open flame. Avoid contact with eyes and skin. Avoid breathing of vapor or spray mist. Do not transfer contents to unmarked containers. Close container after each use. Do not reuse container. Sheet vinyl, vinyl or asphalt floor tiles and associated backings, mastics and other adhesives MAY contain asbestos, which is hazardous to health. Follow all local, state, and federal regulations when removing adhesives containing asbestos.

**FIRST AID:** If swallowed, DO NOT induce vomiting. CALL A PHYSICIAN IMMEDIATELY. In case of eye contact, flush thoroughly with water and get medical attention; for skin contact, wash thoroughly. **USE WITH ADEQUATE VENTILATION.** • **PRECAUTIONARY STATEMENT - KEEP OUT OF REACH OF CHILDREN** Use strictly in accordance with instructions for use. Buyer assumes all responsibility for safety and use not in accordance with label instructions. Seller cannot control user's handling, use, or effect of use and therefore makes no warranty, expressed or implied, nor accepts any responsibility for any direct or consequential damages beyond the purchase price.

**⚠️Cuidado!**  
**Irritante de ojos y piel - Contiene destilados de petróleo - Mezcla combustible** Nocivo o fatal en caso de ingestión. Se debe mantener alejado del calor y de las llamas. Evite contacto con los ojos y piel. Evite respirar el vapor o aerosol. No transfiera el contenido a envases sin rotular o marcar. Cierre el envase después de cada uso. No reutilice el envase. Los laminados de vinilo y las baldosas de vinilo o asfalto, junto con el papel, masillas y otros pegamentos asociados, pueden contener asbestos, una sustancia peligrosa para la salud. Respete todas las normas locales, estatales y federales al quitar pegamentos que contengan asbestos.

**PRIMEROS AUXILIOS:** En caso de ingestión, NO induzca vómitos. LLAME A UN MEDICO INMEDIATAMENTE. En caso de contacto con los ojos, lave con abundante agua y procure asistencia médica. En caso de contacto con la piel, lave con abundante agua.  
**USE EL PRODUCTO EN LUGARES ADECUADAMENTE VENTILADOS.** • **PRECAUCIONES** • **MANTENGA FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS** Use estrictamente de acuerdo con las instrucciones de uso. El comprador asume la total responsabilidad por la seguridad y el uso de acuerdo a las instrucciones de la etiqueta. El vendedor no tiene ningún control sobre el manejo, uso o efectos del uso del producto, por lo que no ofrece ninguna garantía, explícita o implícita, ni acepta ninguna responsabilidad por cualquier daño directo o como consecuencia de su uso, más allá del precio de compra del producto.



1 Gallon (3.785L)



*Antes de comenzar con su proyecto, lo recomendamos hacer una prueba en una superficie pequeña. Proteja las paredes, desagües, grietas y otros revestimientos con un material absorbente (arena para gatos, aserrín, etc.) para contener el pegamento disuuelto.*

**PARA QUITAR EL PEGAMENTO DE BALDOSAS DE VINILO**  
**RENDIMIENTO:** El rendimiento es de entre 75 y 150 pies cuadrados por galón.  
**PRIMER PASO:** Humedezca toda la superficie con 747 Plus. Esto puede ser realizado utilizando un aerosol o derramando 747 Plus™ sobre la superficie con restos de pegamento. No aplique 747 Plus en exceso en esta primera etapa. Deje que 747 Plus se impregne y penetre durante 10-20 minutos para ablandar el pegamento. Al tratar madera, deje impregnar durante una hora. Quite el grueso del pegamento ablandado raspando el piso con una espátula (las de hoja son generalmente preferidas) y colocando los residuos en un envase desechable.  
**SEGUNDO PASO:** Vuelva a aplicar 747 Plus, pero esta vez trabajando con áreas menores (de 4' x 4' aproximadamente). Cepille inmediatamente después de aplicar con un cepillo de cerdas cortas o con un fregador de pisos, para luego retirar completamente los residuos de pegamento disueltos de la sub-base. Para una limpieza más fácil, vierta el material absorbente sobre el pegamento disuelto, colóquelo en un envase y tirelo a la basura. Respete todas las normas locales, estatales y federales relativas a la disposición de este tipo de residuos.  
**TERCER PASO:** Lave y enjuague a fondo la sub-base utilizando Sentinel 810 Prep - All Surface Floor Cleaner™, y luego enjuague con agua para una limpieza completa. Deje la superficie seca.

**PARA QUITAR PEGAMENTOS EN SUPERFICIES DE MADERA**  
 Aplique 747 Plus en un trapo y frote la superficie hasta que quede limpia. Limpie los residuos restantes con 810 y agua. Tenga en cuenta que la madera es porosa y absorberá líquidos, lo que puede afectar el desempeño de nuevos pegamentos. Deje secar por más tiempo.

**PARA QUITAR PEGAMENTOS DE LAMINADOS DE VINILO/BASE DE LINÓLEO Y ALFOMBRAS DE INTERIORES**  
**RENDIMIENTO:** Alfombras - 25 pies cuadrados/galón ya mezclado; laminado de vinilo - 40 pies cuadrados/galón ya mezclado; pegamento de látex - 70 pies cuadrados/galón ya mezclado.  
**PRIMER PASO:** Mezcle una parte de agua tibia con una parte de 747 Plus y aplique la mezcla directamente sobre el pegamento/base. Use un cepillo o un fregador para refregar y mantener una cobertura homogénea, manteniendo húmeda la superficie del pegamento. Deje al 747 Plus impregnarse y penetrar el material por 60-90 minutos. Retire el pegamento/base ablandado con una espátula (las de hoja son generalmente preferidas), y coloque el residuo en un envase para su posterior disposición.  
**SEGUNDO PASO:** De ser necesario, repita el primer paso. Agregue un poco de material absorbente dentro del envase y tirelo a la basura. Respete todas las normas locales, estatales y federales relativas a la disposición de este tipo de residuos.  
**TERCER PASO:** Lave y enjuague a fondo la sub-base con Sentinel 810 Prep - All Surface Floor Cleaner™, y luego enjuague con agua para una limpieza completa. Deje la superficie seca.

**PARA QUITAR DE ALFOMBRAS DE INTERIORES**  
 Utilizando un cortador de alfombras o un cuchillo apropiado, corte el alfombrado en tiras de 1-3 pies. Mezcle dos partes de agua con una parte de 747 Plus y derrame la mezcla encima del alfombrado a ser removido. Sature el alfombrado completamente con la mezcla y deje impregnar durante un mínimo de dos horas. Retire el alfombrado y siga las instrucciones para quitar látex.

**USE EL PRODUCTO EN LUGARES ADECUADAMENTE VENTILADOS. ACTÚA MEJOR A TEMPERATURA AMBIENTE. POR FAVOR LEA LAS PRECAUCIONES Y LAS INDICACIONES DE PRIMEROS AUXILIOS ANTES DE USAR EL PRODUCTO**  
 Para recibir instrucciones especiales o informaciones adicionales, entre en contacto con el Servicio de Atención al Cliente de Sentinel, llamando al 800-373-0633, o a través de Internet en <http://www.senpro.com>



APPLICAR



RASPAR



FREGAR



ABSORBER



ENJUAGAR



**Sentinel**  
 Products, Inc.  
 BETTER SOLUTIONS FOR A CLEANER ENVIRONMENT

*Before beginning your project, it is recommended that you test a small area first. Protect walls, drains, cracks and other flooring with an absorbent (kitty litter, sawdust, etc.) to keep liquified adhesive contained.*


**REMOVAL OF VINYL TILE ADHESIVES (Petroleum Based, Black Cutback/Mastic):**  
**COVERAGE:** Coverage will range from 75 - 150 square feet per gallon,  
**STEP ONE:** Wet the entire surface with 747 Plus. This may be done by using a sprayer or mopping 747 Plus™ over the surface of the adhesive. Do not over apply 747 Plus in this first step. Allow the 747 Plus to soak and penetrate for 10-20 minutes to soften the adhesive; for wood adhesives, allow to soak for one hour. Scrape the bulk of the softened adhesive from the surface with a floor scraper (razor scrapers are generally preferred) and place in a disposable container.  
**STEP TWO:** Reapply 747 Plus, this time working with smaller areas (approx. 4' x 4'). Immediately agitate with a short bristled broom or floor scrubber to fully lift and liquify adhesive residue from the sub-floor. For easy clean up, add absorbent to the liquified adhesive, place in a disposable container and dispose. Follow all local, state and federal regulations when disposing of waste.  
**STEP THREE:** Wash and rinse the sub-floor thoroughly with Sentinel 810 Prep - All Surface Floor Cleaner™ and rinse with water to ensure a clean surface. Allow surface to dry.

**REMOVAL OF ADHESIVE ON WOOD SURFACES:**  
 Apply 747 Plus to rags and wipe the surface until clean. Clean remaining residue with 810 and water. Keep in mind that wood is porous and will soak up liquids, which could affect the performance of new adhesives. Allow additional time to dry.


**REMOVAL OF SHEET VINYL/LINOLEUM BACKING AND INDOOR CARPET ADHESIVES (Water Based, Latex, Acrylics):**  
**COVERAGE:** Carpet = 25 sq. ft./mixed gal.; sheet vinyl backing = 40 sq. ft./mixed gal.; latex adhesive = 70 sq. ft./mixed gal.  
**STEP ONE:** Mix 1 part warm water to 1 part 747 Plus and apply mixture directly onto the adhesive/backing. Use a broom or mop to agitate and maintain even coverage while keeping the adhesive surface wet. Allow 747 Plus to soak and penetrate for 60-90 minutes. Scrape softened adhesive/backing from the floor (razor scrapers are generally preferred) and put in disposable container.  
**STEP TWO:** Repeat step one if necessary. Add some absorbent to container and dispose. Follow all local, state and federal regulations when disposing of waste.  
**STEP THREE:** Wash and rinse the sub-floor thoroughly with Sentinel 810 Prep - All Surface Floor Cleaner and rinse with water to ensure a clean surface. Allow surface to dry.

**REMOVAL OF INDOOR CARPETING (Water Based, Latex, Acrylics):**  
 Using a carpet cutter or utility knife, cut the carpeting in 1-3 foot strips. Mix 2 parts water to 1 part 747 Plus and pour directly onto carpet to be removed. Completely saturate carpeting with mixture and allow to soak a minimum of 2 hours. Remove carpeting and follow latex removal procedures.

**USE WITH ADEQUATE VENTILATION - BEST IF USED AT ROOM TEMPERATURE**  
**PLEASE REFER TO WARNING STATEMENT & FIRST AID BEFORE USING PRODUCT**  
 For special instructions or additional information, contact Sentinel's Customer Service at 800-373-0633 or Internet: <http://www.senpro.com>



APPLY



SCRAPE



AGITATE



ABSORB



RINSE



**Sentinel**  
 Products, Inc.  
 BETTER SOLUTIONS FOR A CLEANER ENVIRONMENT

8901 Wyoming Avenue North  
 Brooklyn Park, MN 55445