

626 DISSOLVANT POUR ADHÉSIFS DE TAPIS ET DE REVÊTEMENTS DE SOL EN FEUILLES DE VINYLE

Conforme aux exigences relatives aux COV

Le DISSOLVANT POUR ADHÉSIFS DE TAPIS ET DE REVÊTEMENTS DE SOL EN FEUILLES DE VINYLE SENTINEL 626 est une formulation puissante et biodégradable conçue spécialement pour éliminer rapidement les adhésifs au latex, les adhésifs acryliques et les adhésifs sensibles à la pression sur des supports en béton, en terrazzo, en carreaux de céramique ou de vinyle, ou en bois.

Suivez toujours les instructions figurant sur l'étiquette du produit pour obtenir les meilleurs résultats.

Lisez attentivement les instructions et les précautions d'emploi avant de commencer le travail.

Conditions D'utilisation

Ce produit donne les meilleurs résultats à température ambiante (70 °F). Des températures plus basses peuvent nuire au rendement du produit.

Élimination Des Adhésifs Au Latex, Acryliques Et Sensibles À La Pression

Étape une :

Appliquez le Sentinel 626 directement sur l'adhésif. Utilisez un balai, une vadrouille ou une raclette pour frotter la surface et maintenir une couverture uniforme tout en gardant l'adhésif humide. Laissez le Sentinel 626 agir et pénétrer dans l'adhésif pendant 45 à 90 minutes.

Étape deux :

Frottez à l'aide d'un balai rigide ou de tampons décapants, puis raclez l'adhésif ramolli du plancher à l'aide d'un grattoir (les grattoirs Razon ou les raclettes sont généralement recommandés). Répétez les étapes une et deux au besoin et éliminez les déchets.

Étape trois :

Rincez soigneusement le sous-plancher à l'eau propre. Laissez la surface sécher complètement et vérifiez le taux d'humidité avant d'installer un nouveau revêtement de sol.

Élimination De L'endos Des Revêtements De Sol En Feuilles De Vinyle/Linoléum

Une fois la couche d'usure retirée, mélangez 1 volume d'eau CHAUDE avec 4 volumes de Sentinel 626 (p. ex. 1 pinte d'eau CHAUDE pour 1 gallon de 626) et appliquez directement sur l'endos restant. Maintenez une couverture uniforme et gardez la surface humide pendant 1 à 2 heures ou jusqu'à ce que l'endos et l'adhésif puissent être retirés facilement ensemble. Frottez les résidus d'adhésif à l'aide d'un balai rigide ou de tampons décapants, puis retirez-les avec un grattoir à plancher. Rincez la surface à l'eau propre. Laissez sécher complètement et vérifiez le taux d'humidité avant d'installer un nouveau revêtement de sol.

Élimination Des Tapis

À l'aide d'un couteau tout usage, découpez le tapis en bandes de 1 pied (en veillant à couper le tapis jusqu'au sous-plancher). Mélangez 1 volume d'eau CHAUDE avec 1 volume de Sentinel 626 (p. ex. 1 gallon d'eau CHAUDE pour 1 gallon de 626) et versez directement sur le tapis à retirer, à raison de 30 pi² par gallon. Maintenez une couverture uniforme et imbibe complètement le tapis de Sentinel 626. Laissez tremper pendant 4 heures ou toute une nuit. Retirez les bandes de tapis et suivez les procédures d'élimination des adhésifs au latex indiquées ci-dessus.

Avis De Garantie

Le vendeur n'offre aucune garantie, expresse ou implicite, et n'assume aucune responsabilité à l'égard de dommages directs ou consécutifs dépassant le prix d'achat, puisque le vendeur ne peut contrôler la manipulation et l'utilisation du produit par l'utilisateur ni les conséquences de cette utilisation.

Caractéristiques Techniques

État physique : liquide

Apparence : Transparent

Couleur : incolore

Odeur : Inodore

pH: 10.5 - 11.5

Point d'éclair : De froid à ébullition

Point d'ébullition: 212°F

Teneur en COV: <15 g/L (calculée)*

Durée de conservation : 60 mois

Rendement : 25 - 70 pieds carrés par gallon En fonction de l'utilisation prévue

*Ce dissolvant pour revêtements de sol ou de mur contient moins de 5 % de COV en poids, conformément aux exigences établies par le California Air Resources Board (CARB) et l'Ozone Transport Commission (OTC), en vigueur depuis le 1er janvier 2009.



Découvrez le 626
en action !



800-373-0633 or www.senpro.com

Sentinel Products, Inc. / 8901 Wyoming Avenue North, Brooklyn Park, MN 55445