

626 REMOVEDOR DE ADHESIVOS PARA ALFOMBRAS Y VINILO EN LÁMINAS

REMOVEDOR DE ADHESIVOS PARA ALFOMBRAS Y VINILO EN LÁMINAS SENTINEL 626 es una fórmula potente y biodegradable diseñada específicamente para eliminar rápidamente adhesivos de látex, acrílicos y sensibles a la presión de sustratos de concreto, terrazo, baldosas de cerámica y vinilo o madera.

Siga siempre las instrucciones de la etiqueta del producto para obtener los mejores resultados.

Información Sobre La Aplicación

Para obtener mejores resultados, utilícelo a temperatura ambiente y lea las instrucciones antes de usarlo. El rendimiento variará según el espesor y la calidad del adhesivo que se vaya a eliminar, así como de la temperatura ambiente.

Eliminación De Adhesivos De Látex, Acrílicos Y Sensibles A La Presión

Paso uno:

Aplique Sentinel 626 directamente sobre el adhesivo. Utilice una escoba, un trapeador o una escobilla de goma para agitar y mantener una cobertura uniforme, sin dejar que la superficie del adhesivo se seque. Permita que Sentinel 626 remoje y penetre el adhesivo durante 45-90 minutos.

Paso dos:

Agite con una escoba de cerdas duras o estropajos abrasivos y raspe el adhesivo ablandado del piso con un raspador (por lo general, se prefieren los raspadores de piso o las escobillas de goma). Repita los pasos uno y dos si es necesario y elimine los desechos.

Paso tres:

Enjuague bien el subsuelo con agua limpia. Permita que la superficie se seque por completo y verifique los niveles de humedad antes de instalar el piso.

Eliminación De Sustratos De Vinilo En Láminas O Linóleo

Una vez eliminada la capa de desgaste, mezcle 1 parte de agua CALIENTE con 4 partes de Sentinel 626 (por ejemplo, 1 cuarto de galón de agua CALIENTE por cada 1 galón de 626) y aplique directamente sobre el sustrato restante. Mantenga una cobertura uniforme y la superficie húmeda durante 1 a 2 horas o hasta que el sustrato y el adhesivo se puedan retirar juntos con facilidad. Agite los residuos de adhesivo con una escoba de cerdas duras o estropajos abrasivos y retírelos con un raspador para pisos. Enjuague la superficie con agua limpia. Permita que se seque por completo y verifique los niveles de humedad antes de instalar el piso.

Eliminación De Alfombras

Con un cuchillo multiuso, corte la alfombra en tiras de 1 pie (asegurándose de cortar a través de la alfombra hasta llegar al subsuelo). Mezcle 1 parte de agua CALIENTE con 1 parte de Sentinel 626 (por ejemplo, 1 galón de agua CALIENTE con 1 galón de 626) y vierta directamente sobre la alfombra que se va a retirar a razón de 30 sq ft por galón. Mantenga una cobertura uniforme y sature por completo la alfombra con Sentinel 626. Permita que actúe durante 4 horas o toda la noche. Retire las tiras de alfombra y siga los procedimientos de eliminación de látex antes indicados.

Aviso De Garantía

El vendedor no ofrece garantía alguna, ni expresa ni implícita, ni acepta responsabilidad alguna por daños directos o consecuentes que excedan el precio de compra, ya que no puede controlar el manejo y uso que haga el usuario, ni las consecuencias de dicho uso.

Especificaciones

Estado físico: líquido

Aspecto: transparente

Color: ninguno

Olor: sin olor

pH: 10.5 - 11.5

Punto de ignición: de ninguno hasta el punto de ebullición

Punto de ebullición: >212°F

Contenido de COV: <15 g/L (Calculado)*

Vida útil: 60 meses

Rendimiento: 25 - 70 pies cuadrados por galón depende de la aplicación

*Este removedor de adhesivos para pisos y paredes contiene menos del 5 % de COV en peso, de acuerdo con los requisitos establecidos por la Junta de Recursos del Aire de California (California Air Resource Board, CARB) y la Comisión de Transporte de Ozono (Ozone Transport Commission, OTC), vigentes a partir del 1.º de enero de 2009.



¡Mira al 626
en acción!



800-373-0633 or www.senpro.com

Sentinel Products, Inc. / 8901 Wyoming Avenue North, Brooklyn Park, MN 55445