

909 DÉGRAISSANT ET DISSOLVANT DE MASTIC À BASE DE SOJA

Conforme aux exigences relatives aux COV

Le DÉGRAISSANT ET DISSOLVANT DE MASTIC À BASE DE SOJA SENTINEL 909 est un nettoyant à base de solvant biodégradable dérivé du soja, idéal pour éliminer les mastics bitumineux, les adhésifs, la graisse, les lubrifiants, les encres et autres résidus à base de pétrole. Le 909 constitue une solution de rechange sûre aux solvants dangereux et inflammables tels que les solvants à base d'agrumes, les terpènes, les solvants chlorés et les solvants pétroliers.

Suivez toujours les instructions figurant sur l'étiquette du produit pour obtenir les meilleurs résultats.

Lisez attentivement les instructions et les précautions d'emploi avant de commencer le travail.

Conditions d'utilisation

Ce produit donne les meilleurs résultats à température ambiante (70 °F). Des températures plus basses peuvent nuire au rendement du produit.

Préparation

Protégez les murs, les meubles, les moulures, les canalisations, les fissures et les revêtements de sol adjacents à l'aide de bâches en plastique et/ou de barrières absorbantes (poudre absorbante, litière pour chat, chiffons) afin de confiner le dissolvant pour mastic et la colle liquéfiée, ainsi que pour vous protéger des projections ou des projections de produit agité lors des étapes suivantes.

Étape une :

Appliquez le 909 sur toute la surface couverte d'adhésif. Veillez à appliquer une quantité suffisante de produit pour permettre au dissolvant de pénétrer complètement dans l'adhésif et de bien l'imbiber. Laissez le 909 agir et pénétrer pendant 40 à 60 minutes.



Étape deux :

Frottez la surface à l'aide de brosses rigides à poils courts ou de tampons décapants abrasifs. Raclez ou grattez l'adhésif ramolli ou liquéfié afin de le regrouper en flaques, puis solidifiez-le à l'aide d'un absorbant. Transférez les matières absorbées dans un contenant et éliminez-les conformément à tous les règlements locaux, provinciaux et fédéraux applicables.

Étape trois :

Au besoin, appliquez de nouveau le produit et répétez les étapes une et deux.

Étape quatre :

Lavez et rincez soigneusement le plancher avec le nettoyant et dégraissant tout usage Sentinel 317 et de l'eau, ou avec une solution d'eau et de savon. Laissez le sous-plancher sécher pendant au moins 24 heures, puis vérifiez le taux d'humidité avant d'installer un nouveau revêtement de sol.

Avis de garantie

Le vendeur n'offre aucune garantie, expresse ou implicite, et n'assume aucune responsabilité à l'égard de dommages directs ou consécutifs dépassant le prix d'achat, puisque le vendeur ne peut contrôler la manipulation et l'utilisation du produit par l'utilisateur ni les conséquences de cette utilisation.

Caractéristiques Techniques

État physique : liquide

Apparence : Transparent

Couleur : incolore à ambrée

Odeur : odeur légère

pH : sans objet

Point d'éclair : >200°F

Point d'ébullition : 470°F

Pression de vapeur : <0.1 mm Hg @ 68°F

Teneur en COV : <14 g/L (calculée)*

Durée de conservation : 60 mois

Rendement : 100 - 150 pieds carrés par gallon

*Ce dissolvant pour revêtements de sol ou de mur contient moins de 5 % de COV en poids, conformément aux exigences établies par le California Air Resources Board (CARB) et l'Ozone Transport Commission (OTC), en vigueur depuis le 1er janvier 2009.



800-373-0633 or www.senpro.com

Sentinel Products, Inc. / 8901 Wyoming Avenue North, Brooklyn Park, MN 55445