



909 DESENGRASANTE A BASE DE SOYA Y REMOVEDOR DE MASTIQUE

Cumple con las normas de COV

El DESENGRASANTE A BASE DE SOYA Y REMOVEDOR DE MASTIQUE SENTINEL 909 es un limpiador a base de soya biodegradable, ideal para eliminar mastiques asfálticos, adhesivos, grasa, lubricantes, tintas y otros residuos derivados del petróleo. El 909 es una alternativa segura a los disolventes peligrosos e inflamables, tales como los cítricos, los terpenos, los solventes clorados y el petróleo.

Siga siempre las instrucciones de la etiqueta del producto para obtener los mejores resultados.

Condiciones de uso

Este producto funciona mejor a temperatura ambiente (70 °F). Las temperaturas más bajas pueden afectar su rendimiento.

Preparación

Proteja paredes, armarios, molduras, desagües, grietas y pisos adyacentes con plástico o barreras absorbentes (polvo absorbente de aceite, arena para gatos, trapos) para contener el removedor de mastic y el adhesivo licuado y evitar la salpicadura o del material agitado en los pasos siguientes.

Paso uno:

Aplique el 909 en toda la superficie adhesiva. Asegúrese de aplicar suficiente removedor para que penetre y sature por completo el adhesivo que se va a eliminar. Permita que el 909 actúe y penetre durante 40-60 minutos.

Paso dos:

Frote la superficie con cepillos de cerdas duras y cortas o con estropajos abrasivos. Recoja con una escobilla de goma o raspe el adhesivo ablandado o licuado para formar charcos y solidifíquelo con un material absorbente. Recoja el material absorbido en un recipiente y deséchelo siguiendo todos los reglamentos locales, estatales y federales.

Paso tres:

Si es necesario, vuelva a aplicar el producto y repita los pasos uno y dos.

Étape quatre :

Lave y enjuague el piso a fondo con el limpiador y desengrasante multiuso Sentinel 317 y agua o con una solución de agua y jabón. Permita que el subsuelo se seque durante al menos 24 horas y verifique los niveles de humedad antes de instalar el piso.

Aviso de garantía

El vendedor no ofrece garantía alguna, ni expresa ni implícita, ni acepta responsabilidad alguna por daños directos o consecuentes que excedan el precio de compra, ya que no puede controlar el manejo y uso que haga el usuario, ni las consecuencias de dicho uso.

Caractéristiques Techniques

Estado físico: líquido

Aspecto: transparente

Color: de incoloro a ámbar

Olor: suave

pH: no corresponde

Punto de ignición: >200°F

Punto de ebullición: 470°F

Presión de vapor: <0.1 mm Hg @ 68°F

Contenido de COV: <14 g/L (Calculado)*

Vida útil: 60 meses

Rendimiento: 100 - 150 pies cuadrados por galón

*Este removedor de adhesivos para pisos y paredes contiene menos del 5 % de COV en peso, de acuerdo con los requisitos establecidos por la Junta de Recursos del Aire de California (California Air Resource Board, CARB) y la Comisión de Transporte de Ozono (Ozone Transport Commission, OTC), vigentes a partir del 1.º de enero de 2009.



800-373-0633 or www.senpro.com

Sentinel Products, Inc. / 8901 Wyoming Avenue North, Brooklyn Park, MN 55445